

## Koelvitrites

- › Voor gekoelde presentatie van bijvoorbeeld gebak, broodjes en drankjes
- › Smakelijke en hygiënische presentatie
- › Displayfunctie: zien doet kopen
- › Ook mogelijk voor zelfbediening

# › Gamko koelvitrites

## inbouw & opbouw

Gamko produceert en levert professionele koelvitrites voor inbouw of plaatsing op bar en buffet. Deze compacte vitrines zijn stekkerklaar en perfect voor een uitnodigende en gekoelde presentatie van bijvoorbeeld gebak, belegde broodjes of drankjes in fles, blik, beker en glas. Dankzij de hoogwaardige koelmachine en de optimale luchtcirculatie ontstaat een gelijkmatige lage temperatuur in de gehele vitrine. De vitrines zijn standaard voorzien van ingebouwde verlichting.

Gamko levert de koelvitrites in vier varianten variërend qua volume. Daarvan zijn twee modellen voorzien van een koelmachine aan de onderzijde. Hierdoor is inbouw in het barblad of buffet mogelijk en is de inhoud aan alle zijden zichtbaar. Standaard zijn de koelvitrites voorzien van twee schuifruitens aan bedieningszijde en een vaste ruit aan klantzijde. De koelvitrites zijn aan klantzijde uit te breiden met acrylklapramen voor bedieningsgemak.





➤ **AV/MS131**  
190 liter inhoud met 2 schuifruitens aan bedieningszijde

➤ **AV/MS131SF**  
2 schuifruitens aan bedieningszijde en  
2 klapparamen aan klantzijde

**AV/MS131H** ◀  
305 liter inhoud met 2 schuifruitens aan bedieningszijde

**AV/MS131HSF** ◀  
2 schuifruitens aan bedieningszijde en  
3 klapparamen aan klantzijde



➤ **AV/MU64**  
135 liter inhoud met 2 schuifruitens aan bedieningszijde

➤ **AV/MU64SF**  
2 schuifruitens aan bedieningszijde en  
2 klapparamen aan klantzijde

**AV/MU84** ◀  
180 liter inhoud met 2 schuifruitens aan bedieningszijde

**AV/MU84SF** ◀  
2 schuifruitens aan bedieningszijde en  
2 klapparamen aan klantzijde



#### Accessoires koelvitrites

#### Artikelnummer

Extra draadrooster t.b.v. AV/MS131(H)	004010371
Extra draadrooster t.b.v. AV/MU64	004010378
Extra draadrooster t.b.v. AV/MU84	004010377
Roosterdrager (4 stuks per rooster benodigd)	013010001

## Algemene kenmerken koelvitrites

- Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- Snelle en gelijkmatige koeling
- Optimale luchtcirculatie
- Energiezuinig door dubbelglas
- Energiezuinig door 40mm isolatie (polyurethaan)
- In- en exterieur van chroomstaal
- Verlichting
- In hoogte verstelbare pootjes
- In hoogte verstelbaar draadrooster(s)
- Standaard voorzien van 2 schuifruitens aan bedieningszijde en vaste ruit aan klantzijde
- Optie: uit te breiden met 2 of 3 acryl klapparamen aan klantzijde gemonteerd (t.b.v. zelfbediening)
- Thermostaat +2° C / +12° C



ART.NR. SCHUIFRUITEN & VASTE RUIT	ART.NR. SCHUIFRUITEN & KLAPPARAMEN	PLAATSING	KOUEMIDDEL	INTERN VOLUME	KOEL-VERMOGEN	OPGENOMEN VERMOGEN	AFMETING B x D x H UITWENDIG	AFMETING B x D x H INWENDIG	AFMETING INBOUW B x D
AV/MS131	AV/MS131SF	opbouw	R134a	190 liter	271W <sup>①</sup>	245W <sup>①</sup>	1310 x 510 x 540/550/565mm	970 x 430 x 460mm	-
AV/MS131H	AV/MS131HSF	opbouw	R134a	305 liter	587W <sup>①</sup>	475W <sup>①</sup>	1310 x 510 x 815/825/840mm	970 x 430 x 735mm	-
AV/MU64	AV/MU64SF	inbouw*	R134a	135 liter	271W <sup>①</sup>	245W <sup>①</sup>	642 x 610 x 782/792/807mm	580 x 530 x 435mm	min. 620 x 530 x 245mm
AV/MU84	AV/MU84SF	inbouw*	R134a	180 liter	271W <sup>①</sup>	245W <sup>①</sup>	842 x 610 x 782/792/807mm	780 x 530 x 435mm	min. 620 x 530 x 245mm

① Condities: Te = -5° C | Tc = +45° C | omgevingstemperatuur = +25° C

\* Mits voldoende geventileerd i.v.m. warmteafvoer.

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 04/2014